



Полиуритановый кабель

для тяжелого применения

Щетки с предохранителем

(не для PLD 450 B)

защита двигателя

• Электроника

плавный пуск, отключение при повышении температуры и перегрузке, оптический индикатор перегрузки, постоянные обороты (EBM 182/3, EBM 250/2 RP, EBM 352/3)

Редуктор в маслянной ванне насосом

постоянное смазывание во всех рабочих позициях

Шайбы вала

заменяются с внешней стороны - легкий сервис

Светодиодный экран

(EBM 182/3, EBM 352/3)

раннее выявление изменений угольных щеток

Подсоединение к быстросъемной панели или быстросъемной системе

мотор/ стойка

Механическая защитная муфта

защита оператора и инструмента при заклинивании

Тип шпинделя

1 1/4" внешний – для обычных коронок



ОСОБЕННОСТИ ДРЕЛЬ-МОТОРОВ

Наши дрель-моторы имеют прочную конструкцию и могут быть установлены в различных установках алмазного сверления. Серия Powerline является специально разработанной концепцией машины для продолжительного сверления и непрерывного использования в строительстве и гражданской промышленности..

МОЩНЫЕ МОТОРЫ



NEW

Модель	EBM 182/3	EBM 250/2 RP	EBM 300/3 P	EBM 352/3	PowerLine PLD 450 B
Входящая мощность	2,300 Вт	2,500 Вт	2,800 Вт	3,000 Вт	3,300 Вт
Номинальная скорость	480/1,080/ 2,350 об/мин	360/ 850 об/мин	270/700/ 1,250 об/мин	230/500/ 1,030 об/мин	180/400/ 780 об/мин
Скорость холостого хода	–	–	450/1,100/ 1,800 об/мин	–	300/650/ 1,300 об/мин
Постоянные обороты	x	x	–	x	–
Алюминиевый корпус	–	–	x	–	x
Диаметр сверления	12-202 мм	51-250 мм	25-300 мм	41-352 мм	71-450 мм
Тип шпинделя	G½" внутренний - 1¼" внешний	1¼" внешний	1¼" внешний	1¼" внешний	1¼" внешний
Панель крепления	Быстросъемная система	Универсальное крепление	Универсальное крепление	Универсальное крепление	Универсальное крепление
Вес	6.7 кг	10.5 кг	13.6 кг	12.5 кг	15.3 кг
Код заказа.	03E33000	0352H000	03533000	03641000	03737000
Комплектация	в коробке с ключом SW 32 + 41	в коробке с ключом SW 32 + 41	в коробке с ключом SW 32 + 41	в коробке с ключом SW 32 + 41	в коробке с ключом SW 32 + 41

