



EIBENSTOCK



Якісний електроінструмент

з 1919 року

Штроборезы EMF 150.1 и EMF 180



+ 2 дополнительных диска Profitech Diamant



Спецификация	EMF 150.1	EMF 180
Мощность, Вт	2300	2300
Напряжение, В	230	230
Номинальная частота вращения, об/мин	4300	2200
Число оборотов холостого хода, об/мин	7500	3100
Макс. Глубина реза, мм	45	60
Макс. Ширина реза, мм	46	46
Макс. Ø алмазного диска, мм	150	180
Вес	6,1	7,5
Код заказа	0671G000_K	06724_K

Использование:

- Фрезерование пазов и крупногабаритных каналов с ровными стенками в бетоне, армированном бетоне, песчанике, силикатном кирпиче, газобетоне и т.п.
- Электромонтажные работы: электропроводка, установка сантехники, отопления, вентиляции
- Для удобства вынимания штробы машины могут работать с 4-мя дисками

Особенности:

- Мощный двигатель 2300 Вт
- Плавный пуск, температурный контроль, автоматическое отключение при перегрузке, световая индикация перегрузки.
- Удобные рукоятки, расположенные параллельно обрабатываемой поверхности позволяют держать штроборез под полным контролем в процессе работы
- Отверстие для подключения к пылесосу с фиксатором шланга, который позволяет избежать непреднамеренное ослабление шланга во время фрезерования
- Удобная система регулировки глубины реза
- Возможность изменения ширины штробы до 46 мм
- Небольшое расстояние между защитным кожухом и алмазными дисками позволяет работать максимально близко к краю поверхности – около 15 мм
- Легкая регулировка ширины паза с точностью до 1 мм
- Закрытый, хорошо вентилируемый с помощью пылесоса кожух, позволяет избежать распространение пыли при резании