i-ARC 319C

LAB

Зварювальний апарат інверторного типу, керований мікропроцесором для зварювання MMA і TIG DC

WE01.3

VRD VOLTAGE REDUCTION DEVICE

TURBO CONVAIR

1 Ph

CELLULOSIC ALUMINIUM

HOT START

ANTI STICKING

ARC FORCE

TIG LIFT

TP

GENERATOR

LIGHT

deca®

yellow energy

i-ARC 319C

LAB

VRD VOLTAGE REDUCTION DEVICE

- Електроди- Спеціальні електроди - TIG DC

Характеристики зварювальної дуги:

- Регульована сила ARC: для електродів із тугоплавким зварюванням дуги.

- Зварювання всіма видами електродів з покриттям.

- VRD (пристрій зменшення напруги)
зниження напруги на електродотримачі під час пауз для підвищення безпеки оператора.

	i-ARC 319C LAB	
	MMA DC	TIG DC
Діапазон сили струму	10 - 180A	10 - 200A
ККД при 20°C	180A - 67%	–
	160A - 80%	–
ККД при 40°C	180A - 20%	200A - 20%
	130A - 60%	140A - 60'%
Напруга холостого ходу	105V	
Електроди		
Рутилові	ø 1,6 - 4,0 mm	–
Основні	ø 2,0 - 4,0 mm	–
Целюлозні	ø 2,5 - 3,2 mm	–
Алюмінієві	ø 2,5 - 3,2 mm	–
TIG	–	ø 1,6 - 4,0 mm
Вхідна напруга	1 ph - 230V 50/60 Hz	
Потужність приладу	5,6 kW	
Запобіжник	25A	
Вихідне з'єднання	ø 25 mm	
Вага ≃	5,6 kg	
Габарити	365 x 160 x 273 mm	
Особливості		
Охолодження	Turbo Convair System	
Hot start	●	–
Anti-sticking	●	–
Arc force	Регулюється	–
TIG Lift	–	●
Термостатичний захист	●	
Генератор (робота з нестабільною мережею)	+/- 30%	
Варіанти постачання		
Прилад+приладдя*	**286280**	
Прилад	**286200**	

*Приладдя, що поставляється в комплекті

Тримач електродів
Кабель заземлення
Кабель
Кейс

design: www.ramstudio.com

The manufacturer does not accept any responsibility for any typing or printing errors in this catalogue.

www.decaweld.com

MADE IN SAN MARINO AT THE CENTER OF ITALY

DECA S.p.A.
Strada dei Censiti, 10
Zona Industriale Rovereta
47891 Falciano - Repubblica di San Marino

Tel. da/from Italy **0549 910711**
from other Countries **+378 0549 910711**
Fax da/from Italy **0549 908360**
from other Countries **+378 0549 908360**