

**НОВИНКА**



Ø225

## Шлифование:

- Стен и потолка после штукатурки
- Теплоизоляционных панелей (например, гипсовых)
- Для ремонтных и малярных работ (например, удаление остатков обоев)

## Особенности:

- Плавный пуск, электронная защита от перегрузки
- Регулировка оборотов - оптимальная адаптация скорости к типу поверхности
- Сменный гибкий вал привода - шлифтарелки
- Возможность удлинения основной штанги трубами от промышленного пылесоса
- Легкая, сбалансированная и эргономичная конструкция машины обеспечивает удобное использование за счет многочисленных положений рукоятки
- Подключение промышленного пылесоса
- Для шлифовки потолков, стоя на полу



## Спецификация:

### ELS 225

Потребляемая мощность	750 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота вращения	1050-1600 об/мин
Диаметр диска	225 мм
Вес	4,9 кг
<b>Код заказа</b>	<b>0620L000</b>

В комплекте Фирменная сумка Eibenstock для удобной транспортировки





**НОВИНКА**



**EDS125**



**EDS125T**



### Использование:

- Резка натурального и искусственного камня, изделий из керамики
- Резка плитки
- Расшивка швов
- Для фигурных разрезов (при использовании соответствующих алмазных дисков)

### Особенности:

- Возможность установки угла реза (бесступенчато до 45 °) и регулировка глубины реза (бесступенчато до 36 мм) без использования дополнительных инструментов
- Функция пазования
- Роликовые направляющие для легкого движения, защиты поверхности
- Направляющая шина - дополнительный аксессуар для точного реза
- Вытяжной патрубок Ø 35 мм - подключение к промышленным пылесосам
- Патрубок подачи воды с быстрозажимным переходником и возможностью регулировки количества воды (для модели EDS 125)

### Спецификация:

Потребляемая мощность	1250 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Число оборотов холостого хода	12500 об/мин
Диаметр диска	125 мм / 22,2 мм
Вес	2,9 кг
Код заказа	0660V000/0660W000

В комплектации диск диаметром 125мм и сборочный инструмент





**НОВИНКА**



**Использование:**

- Сухая резка плитки (модель EDS 125T) или с подачей воды/насухую (модель EDS 125) натурального и искусственного камня, керамической плитки
- Точная резка плитки и плит толщиной до 20 мм
- Удобна для работы непосредственно на строительной площадке

**Особенности:**

- Выполнены из алюминия / нержавеющей стали
- Малый вес, за счет чего легко транспортировать одному человеку
- Быстрая установка на рабочую площадку без использования дополнительного инструмента
- Нескользящее основание - фиксация плиты при резке, уменьшение вибрации
- Регулируемый параллельный упор для порезки плитки в размер и угловой упор для косых пропилов до 45 °
- Расширения базы придают ей устойчивости и возможности порезки плитки больших размеров. Устанавливаются по обе стороны направляющей шины



**Спецификация:**

	<b>ЕТТ600</b>	<b>ЕТТ1200</b>
Мах. длина реза	700 мм	1200 мм
Вес	14,5 кг	18,0 кг
Код заказа	9801000	9802000





**НОВИНКА**



**Использование:**

- Резка пустотелого кирпича, газобетона, пластика, дерева, изоляционных материалов с соответствующими пилами
- Строительство, гипсокартон, штукатурные работы, столярные изделия
- На строительной площадке

**Особенности:**

- Мощный надежный двигатель 1800 Вт специально разработан для этого изделия
- Надежная деформация шины для точной резки
- Шина, состоящая из двух ножей, направленных друг на друга
- Встроенный вентилятор - защита от пыли пользователя и корпуса пилы
- Компактная конструкция - простота в обращении
- Удобная конструкция, позволяющая работать в непосредственной близости от краев
- Эргономичная ручка - возможность монтажа с двух сторон

**Спецификация: EDB 480**

Входная мощность	1800 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Количество оборотов	2200
Длина лезвия	480 мм
Вес	6,1 кг
Код заказа	06643000

**Комплектация:**

Набор ножовочных полотен и монтажный инструмент

